

# 連結送水管 配管摩擦損失水頭 m/100m

管種  
JIS G3452

| 流量 呼径     | 65mm   | 80mm   | 90mm  | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200L/min  | 1.93   | 0.83   | 0.41  | 0.23  | 0.08  | 0.03  | 0.01  |
| 400L/min  | 6.95   | 3      | 1.49  | 0.82  | 0.29  | 0.12  | 0.03  |
| 600L/min  | 14.71  | 6.34   | 3.15  | 1.74  | 0.6   | 0.26  | 0.07  |
| 800L/min  | 25.04  | 10.8   | 5.36  | 2.96  | 1.03  | 0.45  | 0.12  |
| 1600L/min | 90.28  | 38.93  | 19.31 | 10.66 | 3.71  | 1.61  | 0.42  |
| 2400L/min | 191.15 | 82.43  | 40.88 | 22.56 | 7.85  | 3.41  | 0.83  |
| 3200L/min | 325.46 | 140.36 | 69.61 | 38.41 | 13.36 | 5.81  | 1.51  |



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

# 連結送水管 配管摩擦損失水頭 m/100m

管種

JIS G3454  
Sch40

| 流量 呼径     | 65mm   | 80mm   | 90mm  | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200L/min  | 2.23   | 0.97   | 0.48  | 0.26  | 0.09  | 0.04  | 0.01  |
| 400L/min  | 8.04   | 3.51   | 1.74  | 0.94  | 0.33  | 0.14  | 0.04  |
| 600L/min  | 17.01  | 7.44   | 3.69  | 2     | 0.71  | 0.3   | 0.08  |
| 800L/min  | 28.97  | 12.67  | 6.28  | 3.4   | 1.21  | 0.51  | 0.13  |
| 1600L/min | 104.43 | 45.67  | 22.68 | 12.27 | 4.34  | 1.81  | 0.47  |
| 2400L/min | 221.11 | 96.69  | 47.94 | 25.97 | 9.2   | 3.9   | 0.99  |
| 3200L/min | 376.48 | 164.63 | 81.63 | 44.22 | 15.66 | 6.64  | 1.69  |



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ ➡